

東京ビッグサイト 展示用電源 一次側幹線取付及び絶縁抵抗確認表

展示会名

展示場所

測定日時 年 月 日 : ~ :

提出者

結果 良 ・ 否 結果に相違ありません

主催者

会社名

住 所

TEL

FAX

氏 名

印

工事業者

会社名

住 所

TEL

FAX

氏 名

印

【特記事項】

.....
.....

SSG合格印	営業課	施設管理課

東1ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者												
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候												
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：												
S 1 8 電 気 室																						
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V												
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	
CL101	01	1-14~12								良・否	CP101	01	1-14~11									良・否
	02	1-11~10								良・否		02	1-10~ 8									良・否
CL102	01	1- 9~ 8								良・否	CP102	01	2-14~11									良・否
	02	2-14~12								良・否		02	2-10~ 8									良・否
CL103	01	2-11~10								良・否	CP103	01	3-14~11									良・否
	02	2- 9~ 8								良・否		02	3-10~ 8									良・否
CL104	01	3-14~12								良・否	CP104	01	4-14~11									良・否
	02	3-11~10								良・否		02	4-10~ 8									良・否
CL105	01	3- 9~ 8								良・否	CP105	01										良・否
										良・否		02										良・否
CL106		S18-L1								良・否	CP106		S18-P1									良・否
CL107	01	S18-ITL-1								良・否	CP107		S18-P2									良・否
	02	S18-ITL-2								良・否	CP108		S18-P3									良・否
										良・否	CP109	01	S18-ITP-1									良・否
										良・否	02	S18-ITP-2										良・否
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V												
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	
CL201	01	4-14~12								良・否	CP201	01	5-14~11									良・否
	02	4-11~10								良・否		02	5-10~ 8									良・否
CL202	01	4- 9~ 8								良・否	CP202	01	6-14~11									良・否
	02	5-14~12								良・否		02	6-10~ 8									良・否
CL203	01	5-11~10								良・否	CP203	01	7-14~11									良・否
	02	5- 9~ 8								良・否		02	7-10~ 8									良・否
CL204	01	6-14~12								良・否	CP204	01	8-14~11									良・否
	02	6-11~10								良・否		02	8-10~ 8									良・否
CL205	01	6- 9~ 8								良・否	CP206											良・否
	02									良・否	CP207		S18-P4									良・否
CL206	01	S18-ITL-3								良・否	CP208		S18-P5									良・否
	02	S18-ITL-4								良・否	CP209	01	S18-ITP-3									良・否
										良・否	02	S18-ITP-4										良・否
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V												
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	
CL301	01	7-14~12								良・否	CP301	01	S18-展示用電源1									良・否
	02	7-11~10								良・否		02	S18-展示用電源2									良・否
CL302	01	7- 9~ 8								良・否	CP302	01	S18-展示用電源1									良・否
	02	8-14~12								良・否		02	S18-展示用電源2									良・否
CL303	01	8-11~10								良・否	予備400A											良・否
	02	8- 9~ 8								良・否	予備600A											良・否
CL304	01									良・否												良・否
	02									良・否												良・否
CL305	01									良・否												良・否
	02									良・否												良・否

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東1ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S12 電気室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V											
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01	1-1~3							良・否	CP101	01	1-1~4								良・否	
	02	1-4~5							良・否		02	1-5~7								良・否	
CL102	01	1-6~7							良・否	CP102	01	2-1~4								良・否	
	02	2-1~3							良・否		02	2-5~7								良・否	
CL103	01	2-4~5							良・否	CP103	01	3-1~4								良・否	
	02	2-6~7							良・否		02	3-5~7								良・否	
CL104	01	3-1~3							良・否	CP104	01	4-1~4								良・否	
	02	3-4~5							良・否		02	4-5~7								良・否	
CL105	01	3-6~7							良・否	CP105	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL106		S12-L1							良・否	CP106		S12-P1								良・否	
CL107	01	S12-1TL-1							良・否	CP107		S12-P2								良・否	
	02	S12-1TL-2							良・否	CP108		S12-P3								良・否	
									良・否	CP109	01	S12-1TP-1							良・否		
								良・否	02		S12-1TP-2								良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V											
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01	4-1~3							良・否	CP201	01	5-1~4								良・否	
	02	4-4~5							良・否		02	5-5~7								良・否	
CL202	01	4-6~7							良・否	CP202	01	6-1~4								良・否	
	02	5-1~3							良・否		02	6-5~7								良・否	
CL203	01	5-4~5							良・否	CP203	01	7-1~4								良・否	
	02	5-6~7							良・否		02	7-5~7								良・否	
CL204	01	6-1~3							良・否	CP204	01	8-1~4								良・否	
	02	6-4~5							良・否		02	8-5~7								良・否	
CL205	01	6-6~7							良・否	CP205	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL206	01	S12-1KL-1							良・否	CP206										良・否	
	02								良・否	CP207		S12-P4								良・否	
	01								良・否	CP208		S12-P5								良・否	
	02								良・否	CP209	01	S12-1KP-1								良・否	
								良・否	02										良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V											
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01	7-1~3							良・否	CP301	01									良・否	
	02	7-4~5							良・否		02									良・否	
CL302	01	7-6~7							良・否	CP302	01									良・否	
	02	8-1~3							良・否		02									良・否	
CL303	01	8-4~5							良・否	CP303	予備400A									良・否	
	02	8-6~7							良・否											良・否	
CL306	01	S12-1SL-1							良・否											良・否	
	02	S12-1SL-2							良・否											良・否	

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東2ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者													
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候													
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：													
S 1 9 電 気 室																							
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL101	01	1-14~12							良・否	CP101	01	1-14~11								良・否			
	02	1-11~10							良・否		02	1-10~ 8								良・否			
CL102	01	1- 9~ 8							良・否	CP102	01	2-14~11								良・否			
	02	2-14~12							良・否		02	2-10~ 8								良・否			
CL103	01	2-11~10							良・否	CP103	01	3-14~11								良・否			
	02	2- 9~ 8							良・否		02	3-10~ 8								良・否			
CL104	01	3-14~12							良・否	CP104	01	4-14~11								良・否			
	02	3-11~10							良・否		02	4-10~ 8								良・否			
CL105	01	3- 9~ 8							良・否	CP105	01									良・否			
	02								良・否		02									良・否			
CL106		S19-L1							良・否	CP106		S19-P1								良・否			
CL107	01	S19-ITL-1							良・否	CP107		S19-P2								良・否			
	02	S19-ITL-2							良・否	CP108		S19-P3								良・否			
									良・否	CP109	01	S19-ITP-1								良・否			
									良・否	02	S19-ITP-2									良・否			
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL201	01	4-14~12							良・否	CP201	01	5-14~11								良・否			
	02	4-11~10							良・否		02	5-10~ 8								良・否			
CL202	01	4- 9~ 8							良・否	CP202	01	6-14~11								良・否			
	02	5-14~12							良・否		02	6-10~ 8								良・否			
CL203	01	5-11~10							良・否	CP203	01	7-14~11								良・否			
	02	5- 9~ 8							良・否		02	7-10~ 8								良・否			
CL204	01	6-14~12							良・否	CP204	01	8-14~11								良・否			
	02	6-11~10							良・否		02	8-10~ 8								良・否			
CL205	01	6- 9~ 8							良・否	CP206										良・否			
	02								良・否	CP207		S19-P4								良・否			
CL206	01	S19-ITL-3							良・否	CP208		S19-P5								良・否			
	02	S19-ITL-4							良・否	CP209	01	S19-ITP-3								良・否			
									良・否	02	S19-ITP-4									良・否			
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																							
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL301	01	7-14~12							良・否											良・否			
	02	7-11~10							良・否											良・否			
CL302	01	7- 9~ 8							良・否											良・否			
	02	8-14~12							良・否											良・否			
CL303	01	8-11~10							良・否											良・否			
	02	8- 9~ 8							良・否											良・否			
CL304	01								良・否											良・否			
	02								良・否											良・否			
CL305	01								良・否											良・否			
	02								良・否											良・否			

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東2ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者													
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候													
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：													
S13 電気室																							
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL101	01	1-1~3							良・否	CP101	01	1-1~4								良・否			
	02	1-4~5							良・否		02	1-5~7								良・否			
CL102	01	1-6~7							良・否	CP102	01	2-1~4								良・否			
	02	2-1~3							良・否		02	2-5~7								良・否			
CL103	01	2-4~5							良・否	CP103	01	3-1~4								良・否			
	02	2-6~7							良・否		02	3-5~7								良・否			
CL104	01	3-1~3							良・否	CP104	01	4-1~4								良・否			
	02	3-4~5							良・否		02	4-5~7								良・否			
CL105	01	3-6~7							良・否	CP105	01									良・否			
	02								良・否		02									良・否			
CL106		S13-L1							良・否	CP106		S13-P1								良・否			
CL107	01	S13-1TL-1							良・否	CP107		S13-P2								良・否			
	02	S13-1TL-2							良・否	CP108		S13-P3								良・否			
									良・否	CP109	01	S13-1TP-1								良・否			
									良・否	02	S13-1TP-2									良・否			
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL201	01	4-1~3							良・否	CP201	01	5-1~4								良・否			
	02	4-4~5							良・否		02	5-5~7								良・否			
CL202	01	4-6~7							良・否	CP202	01	6-1~4								良・否			
	02	5-1~3							良・否		02	6-5~7								良・否			
CL203	01	5-4~5							良・否	CP203	01	7-1~4								良・否			
	02	5-6~7							良・否		02	7-5~7								良・否			
CL204	01	6-1~3							良・否	CP204	01	8-1~4								良・否			
	02	6-4~5							良・否		02	8-5~7								良・否			
CL205	01	6-6~7							良・否	CP205	01									良・否			
	02								良・否		02									良・否			
CL206	01	S13-1KL-1							良・否	CP206										良・否			
	02								良・否	CP207		S13-P4								良・否			
	01								良・否	CP208		S13-P5								良・否			
	02								良・否	CP209	01	S13-1KP-1								良・否			
									良・否	02										良・否			
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL301	01	7-1~3							良・否	CP301	01									良・否			
	02	7-4~5							良・否		02									良・否			
CL302	01	7-6~7							良・否	CP302	01									良・否			
	02	8-1~3							良・否		02									良・否			
CL303	01	8-4~5							良・否	CP303	予備400A									良・否			
	02	8-6~7							良・否											良・否			
CL306	01	S13-1SL-1							良・否											良・否			
	02	S13-1SL-2							良・否											良・否			

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東3ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者													
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候													
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：													
S 2 0 電 気 室																							
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL101	01	1-14~12							良・否	CP101	01	1-14~11								良・否			
	02	1-11~10							良・否		02	1-10~ 8								良・否			
CL102	01	1- 9~ 8							良・否	CP102	01	2-14~11								良・否			
	02	2-14~12							良・否		02	2-10~ 8								良・否			
CL103	01	2-11~10							良・否	CP103	01	3-14~11								良・否			
	02	2- 9~ 8							良・否		02	3-10~ 8								良・否			
CL104	01	3-14~12							良・否	CP104	01	4-14~11								良・否			
	02	3-11~10							良・否		02	4-10~ 8								良・否			
CL105	01	3- 9~ 8							良・否	CP105	01									良・否			
									良・否		02									良・否			
CL106		S20-L1							良・否	CP106		S20-P1								良・否			
CL107	01	S20-ITL-1							良・否	CP107		S20-P2								良・否			
	02	S20-ITL-2							良・否	CP108		S20-P3								良・否			
									良・否	CP109	01	S20-1TP-1								良・否			
									良・否	02	S20-1TP-2									良・否			
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL201	01	4-14~12							良・否	CP201	01	5-14~11								良・否			
	02	4-11~10							良・否		02	5-10~ 8								良・否			
CL202	01	4- 9~ 8							良・否	CP202	01	6-14~11								良・否			
	02	5-14~12							良・否		02	6-10~ 8								良・否			
CL203	01	5-11~10							良・否	CP203	01	7-14~11								良・否			
	02	5- 9~ 8							良・否		02	7-10~ 8								良・否			
CL204	01	6-14~12							良・否	CP204	01	8-14~11								良・否			
	02	6-11~10							良・否		02	8-10~ 8								良・否			
CL205	01	6- 9~ 8							良・否	CP206										良・否			
	02								良・否	CP207		S20-P4								良・否			
CL206	01	S20-ITL-3							良・否	CP208		S20-P5								良・否			
	02	S20-ITL-4							良・否	CP209	01	S20-1TP-3								良・否			
									良・否	02	S20-1TP-4									良・否			
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)				
CL301	01	7-14~12							良・否	CP301	01	S20-展示用電源1								良・否			
	02	7-11~10							良・否		02	S20-展示用電源2								良・否			
CL302	01	7- 9~ 8							良・否	CP302	01	S20-展示用電源1								良・否			
	02	8-14~12							良・否		02	S20-展示用電源2								良・否			
CL303	01	8-11~10							良・否	予備400A										良・否			
	02	8- 9~ 8							良・否	予備600A										良・否			
CL304	01								良・否											良・否			
	02								良・否											良・否			
CL305	01								良・否											良・否			
	02								良・否											良・否			

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東3ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S14 電気室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01	1-1~3							良・否	CP101	01	1-1~4								良・否	
	02	1-4~5							良・否		02	1-5~7								良・否	
CL102	01	1-6~7							良・否	CP102	01	2-1~4								良・否	
	02	2-1~3							良・否		02	2-5~7								良・否	
CL103	01	2-4~5							良・否	CP103	01	3-1~4								良・否	
	02	2-6~7							良・否		02	3-5~7								良・否	
CL104	01	3-1~3							良・否	CP104	01	4-1~4								良・否	
	02	3-4~5							良・否		02	4-5~7								良・否	
CL105	01	3-6~7							良・否	CP105	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL106		S14-L1							良・否	CP106		S14-P1								良・否	
CL107	01	S14-ITL-1							良・否	CP107		S14-P2								良・否	
	02	S14-ITL-2							良・否	CP108		S14-P3								良・否	
									良・否	CP109	01	S14-ITP-1							良・否		
								良・否	02		S14-ITP-2								良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01	4-1~3							良・否	CP201	01	5-1~4								良・否	
	02	4-4~5							良・否		02	5-5~7								良・否	
CL202	01	4-6~7							良・否	CP202	01	6-1~4								良・否	
	02	5-1~3							良・否		02	6-5~7								良・否	
CL203	01	5-4~5							良・否	CP203	01	7-1~4								良・否	
	02	5-6~7							良・否		02	7-5~7								良・否	
CL204	01	6-1~3							良・否	CP204	01	8-1~4								良・否	
	02	6-4~5							良・否		02	8-5~7								良・否	
CL205	01	6-6~7							良・否	CP205	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL206	01	S14-IKL-1							良・否	CP206										良・否	
	02								良・否	CP207		S14-P4								良・否	
	01								良・否	CP208		S14-P5								良・否	
	02								良・否	CP209	01	S14-IKP-1								良・否	
								良・否	02										良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V										
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01	7-1~3							良・否	CP301	01									良・否	
	02	7-4~5							良・否		02									良・否	
CL302	01	7-6~7							良・否	CP302	01									良・否	
	02	8-1~3							良・否		02									良・否	
CL303	01	8-4~5							良・否	CP303	予備400A									良・否	
	02	8-6~7							良・否											良・否	
CL306	01	S14-ISL-1							良・否											良・否	
	02								良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東4ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者									
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候									
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：									
S 2 3 電 気 室																			
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL101	01	1-14~12							良・否	CP101	01	1-14~11							良・否
	02	1-11~10							良・否		02	1-10~ 8							良・否
CL102	01	1- 9~ 8							良・否	CP102	01	2-14~11							良・否
	02	2-14~12							良・否		02	2-10~ 8							良・否
CL103	01	2-11~10							良・否	CP103	01	3-14~11							良・否
	02	2- 9~ 8							良・否		02	3-10~ 8							良・否
CL104	01	3-14~12							良・否	CP104	01	4-14~11							良・否
	02	3-11~10							良・否		02	4-10~ 8							良・否
CL105	01	3- 9~ 8							良・否	CP105	01								良・否
									良・否		02								良・否
CL106		S23-L1							良・否	CP106		S23-P1							良・否
CL107	01	S23-ITL-1							良・否	CP107		S23-P2							良・否
	02	S23-ITL-2							良・否	CP108		S23-P3							良・否
									良・否	CP109	01	S23-ITP-1							良・否
									良・否		02	S23-ITP-2							良・否
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL201	01	4-14~12							良・否	CP201	01	5-14~11							良・否
	02	4-11~10							良・否		02	5-10~ 8							良・否
CL202	01	4- 9~ 8							良・否	CP202	01	6-14~11							良・否
	02	5-14~12							良・否		02	6-10~ 8							良・否
CL203	01	5-11~10							良・否	CP203	01	7-14~11							良・否
	02	5- 9~ 8							良・否		02	7-10~ 8							良・否
CL204	01	6-14~12							良・否	CP204	01	8-14~11							良・否
	02	6-11~10							良・否		02	8-10~ 8							良・否
CL205	01	6- 9~ 8							良・否	CP206									良・否
	02								良・否	CP207		S23-P4							良・否
CL206	01	S23-ITL-3							良・否	CP208		S23-P5							良・否
	02	S23-ITL-4							良・否	CP209	01	S23-ITP-3							良・否
									良・否		02	S23-ITP-4							良・否
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL301	01	7-14~12							良・否	CP301	01	S23-展示用電源1							良・否
	02	7-11~10							良・否		02	S23-展示用電源2							良・否
CL302	01	7- 9~ 8							良・否	CP302	01	S23-展示用電源1							良・否
	02	8-14~12							良・否		02	S23-展示用電源2							良・否
CL303	01	8-11~10							良・否	予備400A									良・否
	02	8- 9~ 8							良・否	予備600A									良・否
CL304	01								良・否										良・否
	02								良・否										良・否
CL305	01								良・否										良・否
	02								良・否										良・否

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東4ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S17 電気室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V											
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01	1-1~3							良・否	CP101	01	1-1~4								良・否	
	02	1-4~5							良・否		02	1-5~7								良・否	
CL102	01	1-6~7							良・否	CP102	01	2-1~4								良・否	
	02	2-1~3							良・否		02	2-5~7								良・否	
CL103	01	2-4~5							良・否	CP103	01	3-1~4								良・否	
	02	2-6~7							良・否		02	3-5~7								良・否	
CL104	01	3-1~3							良・否	CP104	01	4-1~4								良・否	
	02	3-4~5							良・否		02	4-5~7								良・否	
CL105	01	3-6~7							良・否	CP105	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL106		S17-L1							良・否	CP106		S17-P1								良・否	
CL107	01	S17-ITL-1							良・否	CP107		S17-P2								良・否	
	02	S17-ITL-2							良・否	CP108		S17-P3								良・否	
									良・否	CP109	01	S17-ITP-1							良・否		
								良・否	02		S17-ITP-2								良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V											
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01	4-1~3							良・否	CP201	01	5-1~4								良・否	
	02	4-4~5							良・否		02	5-5~7								良・否	
CL202	01	4-6~7							良・否	CP202	01	6-1~4								良・否	
	02	5-1~3							良・否		02	6-5~7								良・否	
CL203	01	5-4~5							良・否	CP203	01	7-1~4								良・否	
	02	5-6~7							良・否		02	7-5~7								良・否	
CL204	01	6-1~3							良・否	CP204	01	8-1~4								良・否	
	02	6-4~5							良・否		02	8-5~7								良・否	
CL205	01	6-6~7							良・否	CP205	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL206	01	S17-IKL-1							良・否	CP206										良・否	
	02								良・否	CP207		S17-P4								良・否	
	01								良・否	CP208		S17-P5								良・否	
	02								良・否	CP209	01	S17-IKP-1								良・否	
								良・否	02										良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V											
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01	7-1~3							良・否	CP301	01									良・否	
	02	7-4~5							良・否		02									良・否	
CL302	01	7-6~7							良・否	CP302	01									良・否	
	02	8-1~3							良・否		02									良・否	
CL303	01	8-4~5							良・否	CP303	予備400A									良・否	
	02	8-6~7							良・否											良・否	
CL306	01	S17-ISL-1							良・否											良・否	
	02								良・否											良・否	

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東5ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 2 2 電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内		ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01	1-14~12							良・否	CP101	01	1-14~11								良・否	
	02	1-11~10							良・否		02	1-10~ 8								良・否	
CL102	01	1- 9~ 8							良・否	CP102	01	2-14~11								良・否	
	02	2-14~12							良・否		02	2-10~ 8								良・否	
CL103	01	2-11~10							良・否	CP103	01	3-14~11								良・否	
	02	2- 9~ 8							良・否		02	3-10~ 8								良・否	
CL104	01	3-14~12							良・否	CP104	01	4-14~11								良・否	
	02	3-11~10							良・否		02	4-10~ 8								良・否	
CL105	01	3- 9~ 8							良・否	CP105	01									良・否	
									良・否		02									良・否	
CL106		S22-L1							良・否	CP106		S22-P1								良・否	
CL107	01	S22-ITL-1							良・否	CP107		S22-P2								良・否	
	02	S22-ITL-2							良・否	CP108		S22-P3								良・否	
									良・否	CP109	01	S22-ITP-1								良・否	
									良・否	02	S22-ITP-2									良・否	
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内		ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01	4-14~12							良・否	CP201	01	5-14~11								良・否	
	02	4-11~10							良・否		02	5-10~ 8								良・否	
CL202	01	4- 9~ 8							良・否	CP202	01	6-14~11								良・否	
	02	5-14~12							良・否		02	6-10~ 8								良・否	
CL203	01	5-11~10							良・否	CP203	01	7-14~11								良・否	
	02	5- 9~ 8							良・否		02	7-10~ 8								良・否	
CL204	01	6-14~12							良・否	CP204	01	8-14~11								良・否	
	02	6-11~10							良・否		02	8-10~ 8								良・否	
CL205	01	6- 9~ 8							良・否	CP206										良・否	
	02								良・否	CP207		S22-P4								良・否	
CL206	01	S22-ITL-3							良・否	CP208		S22-P5								良・否	
	02	S22-ITL-4							良・否	CP209	01	S22-ITP-3								良・否	
									良・否	02	S22-ITP-4									良・否	
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																					
EPS盤内		ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01	7-14~12							良・否											良・否	
	02	7-11~10							良・否											良・否	
CL302	01	7- 9~ 8							良・否											良・否	
	02	8-14~12							良・否											良・否	
CL303	01	8-11~10							良・否											良・否	
	02	8- 9~ 8							良・否											良・否	
CL304	01								良・否											良・否	
	02								良・否											良・否	
CL305	01								良・否											良・否	
	02								良・否											良・否	

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東5ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格 : 500V/100MΩ 型式 : 製造メーカー : 製造No :											
S16 電気室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01	1-1~3							良・否	CP101	01	1-1~4								良・否	
	02	1-4~5							良・否		02	1-5~7								良・否	
CL102	01	1-6~7							良・否	CP102	01	2-1~4								良・否	
	02	2-1~3							良・否		02	2-5~7								良・否	
CL103	01	2-4~5							良・否	CP103	01	3-1~4								良・否	
	02	2-6~7							良・否		02	3-5~7								良・否	
CL104	01	3-1~3							良・否	CP104	01	4-1~4								良・否	
	02	3-4~5							良・否		02	4-5~7								良・否	
CL105	01	3-6~7							良・否	CP105	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL106		S16-L1							良・否	CP106		S16-P1								良・否	
CL107	01	S16-1TL-1							良・否	CP107		S16-P2								良・否	
	02	S16-1TL-2							良・否	CP108		S16-P3								良・否	
									良・否	CP109	01	S16-1TP-1								良・否	
									良・否		02	S16-1TP-2								良・否	
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01	4-1~3							良・否	CP201	01	5-1~4								良・否	
	02	4-4~5							良・否		02	5-5~7								良・否	
CL202	01	4-6~7							良・否	CP202	01	6-1~4								良・否	
	02	5-1~3							良・否		02	6-5~7								良・否	
CL203	01	5-4~5							良・否	CP203	01	7-1~4								良・否	
	02	5-6~7							良・否		02	7-5~7								良・否	
CL204	01	6-1~3							良・否	CP204	01	8-1~4								良・否	
	02	6-4~5							良・否		02	8-5~7								良・否	
CL205	01	6-6~7							良・否	CP205	01									良・否	
	02								良・否		02									良・否	
CL206	01	S16-1KL-1							良・否	CP206										良・否	
	02								良・否	CP207		S16-P4								良・否	
	01								良・否	CP208		S16-P5								良・否	
	02								良・否	CP209	01	S16-1KP-1								良・否	
									良・否		02									良・否	
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V										
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01	7-1~3							良・否	CP301	01									良・否	
	02	7-4~5							良・否		02									良・否	
CL302	01	7-6~7							良・否	CP302	01									良・否	
	02	8-1~3							良・否		02									良・否	
CL303	01	8-4~5							良・否	CP303										良・否	
	02	8-6~7							良・否											良・否	
CL306	01	S16-1SL-1							良・否											良・否	
	02	S16-1SL-2							良・否											良・否	

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東6ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者												
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候												
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：												
S 2 1 電 気 室																						
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V												
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	
CL101	01	1-14~12								良・否	CP101	01	1-14~11									良・否
	02	1-11~10								良・否		02	1-10~ 8									良・否
CL102	01	1- 9~ 8								良・否	CP102	01	2-14~11									良・否
	02	2-14~12								良・否		02	2-10~ 8									良・否
CL103	01	2-11~10								良・否	CP103	01	3-14~11									良・否
	02	2- 9~ 8								良・否		02	3-10~ 8									良・否
CL104	01	3-14~12								良・否	CP104	01	4-14~11									良・否
	02	3-11~10								良・否		02	4-10~ 8									良・否
CL105	01	3- 9~ 8								良・否	CP105	01										良・否
										良・否		02										良・否
CL106		S21-L1								良・否	CP106		S21-P1									良・否
CL107	01	S21-ITL-1								良・否	CP107		S21-P2									良・否
	02	S21-ITL-2								良・否	CP108		S21-P3									良・否
										良・否	CP109	01	S21-ITP-1									良・否
										良・否	02	S21-ITP-2										良・否
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V												
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	
CL201	01	4-14~12								良・否	CP201	01	5-14~11									良・否
	02	4-11~10								良・否		02	5-10~ 8									良・否
CL202	01	4- 9~ 8								良・否	CP202	01	6-14~11									良・否
	02	5-14~12								良・否		02	6-10~ 8									良・否
CL203	01	5-11~10								良・否	CP203	01	7-14~11									良・否
	02	5- 9~ 8								良・否		02	7-10~ 8									良・否
CL204	01	6-14~12								良・否	CP204	01	8-14~11									良・否
	02	6-11~10								良・否		02	8-10~ 8									良・否
CL205	01	6- 9~ 8								良・否	CP206											良・否
	02									良・否	CP207		S21-P4									良・否
CL206	01	S21-ITL-3								良・否	CP208		S21-P5									良・否
	02	S21-ITL-4								良・否	CP209	01	S21-ITP-3									良・否
										良・否	02	S21-ITP-4										良・否
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V												
EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内		ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	
CL301	01	7-14~12								良・否	CP301	01	S21-展示場電源1									良・否
	02	7-11~10								良・否		02	S21-展示場電源2									良・否
CL302	01	7- 9~ 8								良・否	CP302	01	S21-展示場電源1									良・否
	02	8-14~12								良・否		02	S21-展示場電源2									良・否
CL303	01	8-11~10								良・否	予備400A											良・否
	02	8- 9~ 8								良・否	予備600A											良・否
CL304	01									良・否												良・否
	02									良・否												良・否
CL305	01									良・否												良・否
	02									良・否												良・否

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東6ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S15 電気室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01	1-1~3							良・否	CP101	01	1-1~4							良・否		
	02	1-4~5							良・否		02	1-5~7							良・否		
CL102	01	1-6~7							良・否	CP102	01	2-1~4							良・否		
	02	2-1~3							良・否		02	2-5~7							良・否		
CL103	01	2-4~5							良・否	CP103	01	3-1~4							良・否		
	02	2-6~7							良・否		02	3-5~7							良・否		
CL104	01	3-1~3							良・否	CP104	01	4-1~4							良・否		
	02	3-4~5							良・否		02	4-5~7							良・否		
CL105	01	3-6~7							良・否	CP105	01								良・否		
	02								良・否		02								良・否		
CL106		S15-L1							良・否	CP106		S15-P1							良・否		
CL107	01	S15-1TL-1							良・否	CP107		S15-P2							良・否		
	02	S15-1TL-2							良・否	CP108		S15-P3							良・否		
									良・否	CP109	01	S15-1TP-1							良・否		
									良・否		02	S15-1TP-2							良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01	4-1~3							良・否	CP201	01	5-1~4							良・否		
	02	4-4~5							良・否		02	5-5~7							良・否		
CL202	01	4-6~7							良・否	CP202	01	6-1~4							良・否		
	02	5-1~3							良・否		02	6-5~7							良・否		
CL203	01	5-4~5							良・否	CP203	01	7-1~4							良・否		
	02	5-6~7							良・否		02	7-5~7							良・否		
CL204	01	6-1~3							良・否	CP204	01	8-1~4							良・否		
	02	6-4~5							良・否		02	8-5~7							良・否		
CL205	01	6-6~7							良・否	CP205	01								良・否		
	02								良・否		02								良・否		
CL206	01	S15-1KL-1							良・否	CP206									良・否		
	02								良・否	CP207		S15-P4							良・否		
	01								良・否	CP208		S15-P5							良・否		
	02								良・否	CP209	01	S15-1KP-1							良・否		
									良・否		02								良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 300kVA 420-242V										
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01	7-1~3							良・否	CP301	01								良・否		
	02	7-4~5							良・否		02								良・否		
CL302	01	7-6~7							良・否	CP302	01								良・否		
	02	8-1~3							良・否		02								良・否		
CL303	01	8-4~5							良・否	予備400A									良・否		
	02	8-6~7							良・否	CP303									良・否		
CL306	01	S15-1SL-1							良・否										良・否		
	02	S15-1SL-2							良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東7ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/4)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称												測定者																											
測定年月日		年		月		日		午前・午後		時		分		天候		晴・曇・雨・雪																							
絶縁抵抗計		定格：500V/100MΩ 型式：				製造メーカー：				製造No：																													
A 電気室 ①																																							
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ4W 500kVA 420V-242V																													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果																	
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)	
TLM1101	01	1-1~2																		良・否	TPM1101	予備															良・否		
	02	1-3~4																		良・否																良・否			
TLM1102	01	1-5~6																		良・否	TPM1102	予備															良・否		
	02	1-7~8																		良・否																良・否			
TLM1103	01	1-9																		良・否	TPM1103	予備																良・否	
	02	予備																		良・否																良・否			
TLM1104	01	2-1~2																		良・否	TPM1104	予備																良・否	
	02	2-3~4																		良・否																良・否			
TLM1105	01	2-5~6																		良・否	TPM1105	予備																良・否	
	02	2-7~8																		良・否																良・否			
TLM1106	01	2-9																		良・否	TPM1106	予備																良・否	
	02	予備																		良・否																良・否			
TLM1107	01	3-1~2																		良・否	TPM1107	予備																良・否	
	02	3-3~4																		良・否																良・否			
TLM1108	01	3-5~6																		良・否	TPM1108	予備																良・否	
	02	3-7~8																		良・否																良・否			
TLM1109	01	3-9																		良・否																良・否			
	02	予備																		良・否																良・否			
予備		予備																		良・否																良・否			
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V																													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果																	
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)	
TLM1201	01	4-1~2																		良・否	TPM1201	01	1-1~3															良・否	
	02	4-3~4																		良・否		02	1-4~6															良・否	
TLM1202	01	4-5~6																		良・否	TPM1202	01	1-7~9															良・否	
	02	4-7~8																		良・否		02	2-1~3														良・否		
TLM1203	01	4-9																		良・否	TPM1203	01	2-4~6															良・否	
	02	予備																		良・否		02	2-7~9														良・否		
TLM1204	01	5-1~2																		良・否	TPM1204	01	3-1~3															良・否	
	02	5-3~4																		良・否		02	3-4~6														良・否		
TLM1205	01	5-5~6																		良・否	TPM1205	01	3-7~9															良・否	
	02	5-7~8																		良・否		02	予備													良・否			
TLM1206	01	5-9																		良・否	予備	予備														良・否			
	02	予備																		良・否																良・否			
TLM1207	01	6-1~2																		良・否	予備	予備														良・否			
	02	6-3~4																		良・否																良・否			
TLM1208	01	6-5~6																		良・否	予備	予備														良・否			
	02	6-7~8																		良・否																良・否			
TLM1209	01	6-9																		良・否	予備	予備														良・否			
	02	予備																		良・否																良・否			
予備		予備																		良・否																良・否			
予備		予備																		良・否																良・否			
予備		予備																		良・否																良・否			
予備		予備																		良・否																良・否			

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東7ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/4)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者																														
測定年月日		年		月		日		午前・午後		時		分		天候		晴・曇・雨・雪																								
絶縁抵抗計		定格：500V/100MΩ 型式：										製造メーカー：										製造No：																		
A電気室②																																								
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 210V																													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果																
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		
TLM1301	01	7-1~2																			TPM1301	01	4-4~6																良・否	
	02	7-3~4																				02	4-7~9															良・否		
TLM1302	01	7-5~6																			TPM1302	01	5-1~3																良・否	
	02	7-7~8																				02	5-4~6															良・否		
TLM1303	01	7-9																			TPM1303	01	5-7~9																良・否	
	02	予備																				02	6-1~3															良・否		
TLM1304	01	8-1~2																			TPM1304	01	6-4~6																	良・否
	02	8-3~4																				02	6-7~9															良・否		
TLM1305	01	8-5~6																			TPM1305	01	4-1~3																	良・否
	02	8-7~8																				02	予備															良・否		
TLM1306	01	8-9																			予備	予備																	良・否	
	02	予備																																						
TLM1307	01	9-1~2																			予備	予備																	良・否	
	02	9-3~4																																						
TLM1308	01	9-5~6																			予備	予備																	良・否	
	02	9-7~8																																						
TLM1309	01	9-9																																					良・否	
	02	予備																																					良・否	
TLM1310	01	10-1~2																																					良・否	
	02	10-3~4																																					良・否	
TLM1311	01	10-5~6																																					良・否	
	02	予備																																					良・否	
予備		予備																																				良・否		
予備		予備																																				良・否		
予備		予備																																				良・否		
展示用電灯 No.4 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.4 Tr 3φ3W 500kVA 210V																													
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果																
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		
TLM1401	01	TL-4-0101~0102																			TPM1401	01	7-1~3																良・否	
	02	TL-4-0201~0202																				02	7-4~6															良・否		
TLM1402	01	TL-4-0301~0302																			TPM1402	01	7-7~9																良・否	
	02	TL-4-0401~0402																				02	8-1~3															良・否		
TLM1403	01	TL-4-0501~0502																			TPM1403	01	8-4~6																良・否	
	02	TL-4-0601~0602																				02	8-7~9															良・否		
TLM1404	01	TL-4-0701~0702																			TPM1404	01	9-1~3																	良・否
	02	TL-4-0801~0802																				02	9-4~6															良・否		
TLM1405	01	TL-4-0901~0902																			TPM1405	01	9-7~9																	良・否
	02	TL-4-1001~1002																				02	10-1~3															良・否		
予備		予備																			TPM1406	01	10-4~6																良・否	
																				02		予備																良・否		
																					予備	予備															良・否			
																					予備	予備															良・否			
																					予備	予備															良・否			

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東7ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (3/4)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者															
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候															
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：															
B 電気室 ①																									
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ4W 500kVA 420V-242V														
EPS盤内		ピット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ピット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)					
TLM2101	01	1-18~19							良・否		TPM2101	予備								良・否					
	02	1-16~17							良・否											良・否					
TLM2102	01	1-14~15							良・否		TPM2102	予備								良・否					
	02	1-12~13							良・否											良・否					
TLM2103	01	1-10~11							良・否		TPM2103	予備								良・否					
	02	2-18~19							良・否											良・否					
TLM2104	01	2-16~17							良・否		TPM2104	予備								良・否					
	02	2-14~15							良・否											良・否					
TLM2105	01	2-12~13							良・否		TPM2105	予備								良・否					
	02	2-10~11							良・否											良・否					
TLM2106	01	3-17							良・否		TPM2106	予備								良・否					
	02	3-15~16							良・否											良・否					
TLM2107	01	3-13~14							良・否		TPM2107	予備								良・否					
	02	3-11~12							良・否											良・否					
TLM2108	01	3-10							良・否		TPM2108	予備								良・否					
	02	予備							良・否											良・否					
予備		予備							良・否										良・否						
予備		予備							良・否										良・否						
予備		予備							良・否										良・否						
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V														
EPS盤内		ピット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ピット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)					
TLM2201	01	4-15~16							良・否		TPM2201	01	1-17~19							良・否					
	02	4-13~14							良・否			02	1-14~16							良・否					
TLM2202	01	4-11~12							良・否		TPM2202	01	1-12~13							良・否					
	02	4-10							良・否			02	1-10~11							良・否					
TLM2203	01	5-14~15							良・否		TPM2203	01	2-17~19							良・否					
	02	5-12~13							良・否			02	2-14~16							良・否					
TLM2204	01	5-10~11							良・否		TPM2204	01	2-12~13							良・否					
	02	予備							良・否			02	2-10~11							良・否					
TLM2205	01	6-13~14							良・否		TPM2205	01	3-16~17							良・否					
	02	6-11~12							良・否			02	3-13~15							良・否					
TLM2206	01	6-10							良・否		TPM2206	01	3-10~12							良・否					
	02	予備							良・否			02	予備							良・否					
TLM2207	01	7-11~12							良・否		予備	予備							良・否						
	02	7-10							良・否											良・否					
TLM2208	01	8-10~11							良・否		予備	予備							良・否						
	02	9-10							良・否											良・否					
予備		予備							良・否		予備	予備							良・否						
予備		予備							良・否		予備	予備							良・否						
予備		予備							良・否										良・否						
									良・否										良・否						

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東7ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (4/4)

講習番号

資格番号

[illegible]

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

東8ホール/リンクスペース 展示用幹線 電源試験成績表 (1/1)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
C 電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ4W 500kVA 420V-242V										
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
TLM3101	01 16-1~2								良・否	TPM3101	予備								良・否		
	02 16-3~4								良・否												
TLM3102	01 16-5~6								良・否	TPM3102	予備								良・否		
	02 予備								良・否												
TLM3103	01 15-1~2								良・否	TPM3103	予備								良・否		
	02 15-3~4								良・否												
TLM3104	01 15-5~6								良・否	TPM3104	予備								良・否		
	02 予備								良・否												
TLM3105	01 14-1~2								良・否	TPM3105	予備								良・否		
	02 14-3~4								良・否												
TLM3106	01 14-5~6								良・否	TPM3106	予備								良・否		
	02 予備								良・否												
TLM3107	予備								良・否	TPM3107	予備								良・否		
TLM3108	予備								良・否	TPM3108	予備								良・否		
TLM3109	予備								良・否	TPM3109	予備								良・否		
									良・否	TPM3110	予備								良・否		
									良・否												
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
TLM3201	01 13-1~2								良・否	TPM3201	01 16-1~3								良・否		
	02 13-3~4								良・否		02 16-4~5								良・否		
TLM3202	01 13-5~6								良・否	TPM3202	01 15-1~3								良・否		
	02 予備								良・否		02 15-4~6								良・否		
TLM3203	01 12-1~2								良・否	TPM3203	01 14-1~3								良・否		
	02 12-3								良・否		02 予備								良・否		
TLM3204	01 11-1~2								良・否	TPM3204	01 14-4~6								良・否		
	02 11-3~4								良・否		02 予備								良・否		
TLM3205	01 11-5~6								良・否	TPM3205	予備								良・否		
	02 予備								良・否												
TLM3206	予備								良・否	TPM3206	予備								良・否		
TLM3207	予備								良・否	TPM3207	予備								良・否		
TLM3208	予備								良・否	TPM3208	予備								良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
TLM3301	01 TL-C-1701~1702								良・否	TPM3301	01 13-1~3								良・否		
	02 TL-C-1801~1802								良・否		02 13-4~6								良・否		
TLM3302	01 TL-C-1901~1902								良・否	TPM3302	01 12-1~3								良・否		
	02 TL-C-1401~1402								良・否		02 予備								良・否		
TLM3303	01 TL-C-1301~1302								良・否	TPM3303	01 11-1~3								良・否		
	02 予備								良・否		02 11-4~6								良・否		
TLM3304	01 TL-C-1201~1202								良・否	TPM3304	予備								良・否		
	02 TL-C-1101~1102								良・否												
TLM 3305	予備								良・否	TPM 3305	予備								良・否		
TLM 3306	予備								良・否	TPM 3306	予備								良・否		
									良・否	TPM 3307	予備								良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西1ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 06電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01 10-5~7								良・否	CP101	01 10-4~7								良・否		
	02 10-3~4								良・否		02 10-1~3								良・否		
CL102	01 10-1~2								良・否	CP102	01 11-4~7								良・否		
	02 11-5~7								良・否		02 11-1~3								良・否		
CL103	01 11-3~4								良・否	CP103	01 12-4~7								良・否		
	02 11-1~2								良・否		02 12-1~3								良・否		
CL104	01 12-5~7								良・否	CP104	01 13-4~7								良・否		
	02 12-3~4								良・否		02 13-1~3								良・否		
CL105	01 12-1~2								良・否	CP105	01								良・否		
									良・否		02								良・否		
CL106	S6-L1								良・否	CP106	S6-P1								良・否		
									良・否	CP107	S6-P2								良・否		
CL107	01 S06-1TL-1.2								良・否	CP108	S6-P3								良・否		
	02 S06-1TL-3.4								良・否										良・否		
	03 S06-1KL-1								良・否		01 S06-1TP-1.2								良・否		
									良・否		02 S06-1TP-3.4								良・否		
									良・否		03 S06-1KP-1								良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01 13-5~7								良・否	CP201	01 14-4~7								良・否		
	02 13-3~4								良・否		02 14-1~3								良・否		
CL202	01 13-1~2								良・否	CP202	01 15-4~7								良・否		
	02 14-5~7								良・否		02 15-1~3								良・否		
CL203	01 14-3~4								良・否	CP203	01 16-4~7								良・否		
	02 14-1~2								良・否		02 16-1~3								良・否		
CL204	01 15-5~7								良・否	CP204	01 17-4~7								良・否		
	02 15-3~4								良・否		02 17-1~3								良・否		
CL205	01 15-1~2								良・否	CP205	01								良・否		
									良・否		02								良・否		
CL206	01 S06-1TL-5								良・否	CP206									良・否		
	02 S06-1TL-6								良・否	CP207	S6-P4								良・否		
									良・否	CP208	S6-P5								良・否		
									良・否										良・否		
									良・否	CP209	01 S06-1TP-5								良・否		
									良・否		02 S06-1TP-6								良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01 16-5~7								良・否	CP301	01 S06-BTP-1								良・否		
	02 16-3~4								良・否		02								良・否		
CL302	01 16-1~2								良・否	CP302	01 S06-BTP-2								良・否		
	02 17-5~7								良・否		02								良・否		
CL303	01 17-3~4								良・否		予備400A								良・否		
	02 17-1~2								良・否	CP303									良・否		
CL306	01 S06-1SL-1								良・否										良・否		
	02								良・否										良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西1ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 07電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01 1-5~7								良・否	CP101	01 1-4~7								良・否		
	02 1-3~4								良・否		02 1-1~3								良・否		
CL102	01 1-1~2								良・否	CP102	01 2-4~7								良・否		
	02 2-5~7								良・否		02 2-1~3								良・否		
CL103	01 2-3~4								良・否	CP103	01 3-4~7								良・否		
	02 2-1~2								良・否		02 3-1~3								良・否		
CL104	01 3-5~7								良・否	CP104	01 4-4~7								良・否		
	02 3-3~4								良・否		02 4-1~3								良・否		
CL105	01 3-1~2								良・否	CP105	01 5-4~7								良・否		
	02								良・否		02 5-1~3								良・否		
CL106	S7-L1								良・否	CP106	S7-P1								良・否		
CL107	01 S07-1TL-1, 2								良・否	CP107	S7-P2								良・否		
	02 S07-1TL-3, 4								良・否	CP108	S7-P3								良・否		
									良・否	CP109	01 S07-1TP-1, 2								良・否		
									良・否		02 S07-1TP-3, 4								良・否		
									良・否										良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01 4-5~7								良・否	CP201	01 6-4~7								良・否		
	02 4-3~4								良・否		02 6-1~3								良・否		
CL202	01 4-1~2								良・否	CP202	01 7-4~7								良・否		
	02 5-5~7								良・否		02 7-1~3								良・否		
CL203	01 5-3~4								良・否	CP203	01 8-4~7								良・否		
	02 5-1~2								良・否		02 8-1~3								良・否		
CL204	01 6-5~7								良・否	CP204	01 9-4~7								良・否		
	02 6-3~4								良・否		02 9-1~3								良・否		
CL205	01 6-1~2								良・否	CP205	01								良・否		
	02								良・否		02								良・否		
CL206	01 S07-1TL-5								良・否	CP207	S7-P4								良・否		
	02 S07-1TL-6, 7								良・否	CP208	S7-P5								良・否		
									良・否		01 S07-1KP-1								良・否		
									良・否	CP209	02 S07-1TP-5								良・否		
									良・否		03 S07-1TP-6, 7								良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																					
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01 7-5~7								良・否										良・否		
	02 7-3~4								良・否										良・否		
CL302	01 7-1~2								良・否										良・否		
	02 8-5~7								良・否										良・否		
CL303	01 8-3~4								良・否										良・否		
	02 8-1~2								良・否										良・否		
CL304	01 9-5~7								良・否										良・否		
	02 9-3~4								良・否										良・否		
CL305	01 9-1~2								良・否										良・否		
									良・否										良・否		
CL306	01 S07-1SL-1, 2								良・否										良・否		
	02 S07-1KL-1								良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西2ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 04電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01 1-5~7								良・否	CP101	01 1-4~7								良・否		
	02 1-3~4								良・否		02 1-1~3								良・否		
CL102	01 1-1~2								良・否	CP102	01 2-4~7								良・否		
	02 2-5~7								良・否		02 2-1~3								良・否		
CL103	01 2-3~4								良・否	CP103	01 3-4~7								良・否		
	02 2-1~2								良・否		02 3-1~3								良・否		
CL104	01 3-5~7								良・否	CP104	01 4-4~7								良・否		
	02 3-3~4								良・否		02 4-1~3								良・否		
CL105	01 3-1~2								良・否	CP105	01								良・否		
	02								良・否		02								良・否		
CL106	S4-L1								良・否	CP106	S4-P1								良・否		
CL107	01 S04-1TL-1.2								良・否	CP107	S4-P2								良・否		
	02 S04-1TL-3.4								良・否	CP108	S4-P3								良・否		
	03 S04-1KL-1								良・否		01 S04-1TP-1.2								良・否		
									良・否	CP109	02 S04-1TP-3.4								良・否		
									良・否		03 S04-1KP-1								良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01 4-5~7								良・否	CP201	01 6-4~7								良・否		
	02 4-3~4								良・否		02 6-1~3								良・否		
CL202	01 4-1~2								良・否	CP202	01 7-4~7								良・否		
	02 5-5~7								良・否		02 7-1~3								良・否		
CL203	01 5-3~4								良・否	CP203	01 8-4~7								良・否		
	02 5-1~2								良・否		02 8-1~3								良・否		
CL204	01 6-5~7								良・否	CP204	01 9-4~7								良・否		
	02 6-3~4								良・否		02 9-1~3								良・否		
CL205	01 6-1~2								良・否	CP205	01								良・否		
	02								良・否		02								良・否		
CL206	01 S04-1TL-5								良・否	CP206									良・否		
	02 S04-1TL-6.7								良・否	CP207	S4-P4								良・否		
									良・否	CP208	S4-P5								良・否		
									良・否	CP209	01 S04-1TP-5								良・否		
									良・否		02 S04-1TP-6.7								良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																					
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01 7-5~7								良・否										良・否		
	02 7-3~4								良・否										良・否		
CL302	01 7-1~2								良・否										良・否		
	02 8-5~7								良・否										良・否		
CL303	01 8-3~4								良・否										良・否		
	02 8-1~2								良・否										良・否		
CL304	01 9-5~7								良・否										良・否		
	02 9-3~4								良・否										良・否		
CL305	01 9-1~2								良・否										良・否		
									良・否										良・否		
CL306	01 S04-1SL-1.2								良・否										良・否		
	02								良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西2ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 05電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01 10-5~7								良・否	CP101	01 10-4~7								良・否		
	02 10-3~4								良・否		02 10-1~3								良・否		
CL102	01 10-1~2								良・否	CP102	01 11-4~7								良・否		
	02 11-5~7								良・否		02 11-1~3								良・否		
CL103	01 11-3~4								良・否	CP103	01 12-4~7								良・否		
	02 11-1~2								良・否		02 12-1~3								良・否		
CL104	01 12-5~7								良・否	CP104	01 13-4~7								良・否		
	02 12-3~4								良・否		02 13-1~3								良・否		
CL105	01 12-1~2								良・否	CP105	01								良・否		
									良・否		02								良・否		
CL106	S5-L1								良・否	CP106	S5-P1								良・否		
CL107	01 S05-1TL-1,2								良・否	CP107	S5-P2								良・否		
	02 S05-1TL-3,4								良・否	CP108	S5-P3								良・否		
									良・否	CP109	01 S05-1TP-1,2								良・否		
									良・否		02 S05-1TP-3,4								良・否		
									良・否										良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01 13-5~7								良・否	CP201	01 14-4~7								良・否		
	02 13-3~4								良・否		02 14-1~3								良・否		
CL202	01 13-1~2								良・否	CP202	01 15-4~7								良・否		
	02 14-5~7								良・否		02 15-1~3								良・否		
CL203	01 14-3~4								良・否	CP203	01 16-4~7								良・否		
	02 14-1~2								良・否		02 16-1~3								良・否		
CL204	01 15-5~7								良・否	CP204	01 17-4~7								良・否		
	02 15-3~4								良・否		02 17-1~3								良・否		
CL205	01 15-1~2								良・否	CP205	01								良・否		
									良・否		02								良・否		
CL206	01 S05-1TL-5								良・否	CP206	S5-P4								良・否		
	02 S05-1TL-6,7								良・否	CP207	S5-P5								良・否		
									良・否		01 S05-1KP-1								良・否		
									良・否	CP209	02 S05-1TP-5								良・否		
									良・否		03 S05-1TP-6,7								良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01 16-5~7								良・否	CP301	01 S05-BTP-1								良・否		
	02 16-3~4								良・否		02								良・否		
CL302	01 16-1~2								良・否	CP302	01 S05-BTP-2								良・否		
	02 17-5~7								良・否		02								良・否		
CL303	01 17-3~4								良・否	予備400A									良・否		
	02 17-1~2								良・否	CP303									良・否		
CL306	01 S05-ISL-1								良・否										良・否		
	02 S05-IKL-1								良・否										良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西3ホール 展示用幹線 電源試験成績表

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 10電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01 9-6~8								良・否	CP101	01 9-5~8								良・否		
	02 9-3~5								良・否		02 9-1~4								良・否		
CL102	01 9-1~2								良・否	CP102	01 8-5~7								良・否		
	02 8-6~7								良・否		02 8-1~4								良・否		
CL103	01 8-3~5								良・否	CP103	01 7-5~7								良・否		
	02 8-1~2								良・否		02 7-1~4								良・否		
CL104	01 7-6~7								良・否	CP104	01 6-5~8								良・否		
	02 7-3~5								良・否		02 6-1~4								良・否		
CL105	01 7-1~2								良・否	CP105	01 5-5~8								良・否		
	02								良・否		02 5-1~4								良・否		
CL106	01 S10-4TL-1.2								良・否	CP106	01 S10-4TP-1.2								良・否		
	02 S10-4TL-3.4								良・否		02 S10-4TP-3.4								良・否		
	03 S10-4KL-1								良・否		03 S10-4KP-1								良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01 6-6~8								良・否	CP201	01 4-5~7								良・否		
	02 6-3~5								良・否		02 4-1~4								良・否		
CL202	01 6-1~2								良・否	CP202	01 3-5~7								良・否		
	02 5-6~8								良・否		02 3-1~4								良・否		
CL203	01 5-3~5								良・否	CP203	01 2-5~8								良・否		
	02 5-1~2								良・否		02 2-1~4								良・否		
CL204	01 4-6~7								良・否	CP204	01 1-4~6								良・否		
	02 4-3~5								良・否		02 1-1~3								良・否		
CL205	01 4-1~2								良・否	CP205	01								良・否		
									良・否		02								良・否		
CL206	01 S10-4TL-5								良・否	CP206									良・否		
	02 S10-4TL-6.7								良・否										良・否		
	01								良・否	CP207	01 S10-4TP-5								良・否		
	02								良・否		02 S10-4TP-6.7								良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01 3-6~7								良・否	CP301	01								良・否		
	02 3-3~5								良・否		02								良・否		
CL302	01 3-1~2								良・否	CP302	01								良・否		
	02 2-6~8								良・否		02								良・否		
CL303	01 2-3~5								良・否	予備400A									良・否		
	02 2-1~2								良・否	CP303									良・否		
CL304	01 1-4~6								良・否										良・否		
	02 1-1~3								良・否										良・否		
CL306	01 S10-4SL-1.2								良・否										良・否		
	02								良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西4ホール 展示用幹線 電源試験成績表 (1/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者											
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候											
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：											
S 09電 気 室																					
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL101	01 8-6~8								良・否	CP101	01 8-5~8								良・否		
	02 8-3~5								良・否		02 8-1~4								良・否		
CL102	01 8-1~2								良・否	CP102	01 7-5~7								良・否		
	02 7-6~7								良・否		02 7-1~4								良・否		
CL103	01 7-3~5								良・否	CP103	01 6-5~7								良・否		
	02 7-1~2								良・否		02 6-1~4								良・否		
CL104	01 6-6~7								良・否	CP104	01 5-5~8								良・否		
	02 6-3~5								良・否		02 5-1~4								良・否		
CL105	01 6-1~2								良・否	CP105	01								良・否		
	02								良・否		02								良・否		
CL106	01 S09-4TL-1.2								良・否	CP106	01 S09-4TP-1.2								良・否		
	02 S09-4TL-4.5								良・否		02 S09-4TP-4.5								良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL201	01 5-6~8								良・否	CP201	01 4-5~8								良・否		
	02 5-3~5								良・否		02 4-1~4								良・否		
CL202	01 5-1~2								良・否	CP202	01 3-5~7								良・否		
	02 4-6~8								良・否		02 3-1~4								良・否		
CL203	01 4-3~5								良・否	CP203	01 2-5~7								良・否		
	02 4-1~2								良・否		02 2-1~4								良・否		
CL204	01 3-6~7								良・否	CP204	01 1-5~8								良・否		
	02 3-3~5								良・否		02 1-1~4								良・否		
CL205	01 3-1~2								良・否	CP205	01 1-5~8								良・否		
	02								良・否		02 1-1~4								良・否		
CL206	01 S09-4TL-3								良・否	CP206	01 S09-4KP-1								良・否		
	02 S09-4TL-6.7								良・否		02 S09-4TP-3								良・否		
									良・否		03 S09-4TP-6.7								良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ3W 500kVA 420-242V										
EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果	EPS盤内	ピット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		
CL301	01 2-6~7								良・否	CP301	01								良・否		
	02 2-3~5								良・否		02								良・否		
CL302	01 2-1~2								良・否	CP302	01								良・否		
	02 1-6~8								良・否		02								良・否		
CL303	01 1-3~5								良・否	予備400A									良・否		
	02 1-1~2								良・否	CP303									良・否		
CL306	01 S09-4SL-1								良・否										良・否		
	02 S09-4KL-1								良・否										良・否		
									良・否										良・否		
									良・否										良・否		

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西4ホ一ル、屋上展示場 展示用幹線 電源試験成績表 (2/2)

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

[illegible]

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

西アトリウム 展示用幹線 電源試験成績表

以下の内容について相違ありませ 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称												測定者																													
測定年月日		年		月		日		午前・午後		時		分		天候		晴・曇・雨・雪																									
絶縁抵抗計		定格：500V/100MΩ 型式：										製造メーカー：										製造No：																			
S 24電 気 室																																									
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 500kVA 210V																														
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果																	
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)			
CL101	01	101																			CP101	01	101~2																良・否		
	02	102																				02	103~4															良・否			
	03	103																					01	105~6														良・否			
CL102	01	104																			CP102	02	107~8																	良・否	
	02	105																				01	109~10															良・否			
	03	106																					02	111~12														良・否			
CL103	01	107																			CP104	01	113~14																		良・否
	02	108																				02	115															良・否			
																																					良・否				
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																																									
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果																	
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)			
CL201	01	201																																					良・否		
	02	202																																				良・否			
	03	203																																			良・否				
CL202	01	204																																						良・否	
	02	205																																			良・否				
	03	206																																			良・否				
CL203	01	207																																						良・否	
																																					良・否				
																																					良・否				
EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内		ビット		線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果																	
幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)		幹線名称		番号		社内		SSG		社内		SSG		ケッチ ヒューズ		端子 台蓋		幹線 二次側		(SSG)			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			
																																						良・否			

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

南仮設盤 電源試験成績表

以下の内容について相違ありません。工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称		測定者	
測定年月日	年 月 日 午前・午後 時 分	天 候	晴・曇・雨・雪
絶縁抵抗計	定格：500V/100MΩ 型式：	製造メーカー：	製造No：

SS40変電所

催事用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V

回路・電線路・機器名	番号	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果 (SSG)	備 考
		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側		
SS40-CL101	SS40-1L-2								良・否	
SS40-CL102	SS40-2L-1								良・否	
SS40-CL103	SS30-2L-3								良・否	
SS40-CL104	SS40-2L-10								良・否	
SS40-CL105	SS40-2L-12								良・否	
SS40-CL106	SS40-4L-1								良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	

催事用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V

回路・電線路・機器名	番号	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果 (SSG)	備 考
		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側		
SS40-CL204	SS40-1L-5								良・否	
SS40-CL205	SS40-1L-7								良・否	
SS40-CL206	SS40-1L-8								良・否	
SS40-CL207	SS40-1L-9								良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

南仮設盤 電源試験成績表

以下の内容について相違ありません。 工事監督者 講習番号 資格番号

展示会名称					測定者				
測定年月日	年	月	日	午前・午後	時	分	天	候	晴・曇・雨・雪
絶縁抵抗計	定格：500V/100MΩ 型式：				製造メーカー：			製造No：	

SS45変電所

催事用電灯 No.1 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										
回路・電線路・機器名	番号	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果 (SSG)	備 考
		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側		
SS45-CL101	SS45-2L-2								良・否	
SS45-CL102	SS45-2L-4								良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
催事用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										
回路・電線路・機器名	番号	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果 (SSG)	備 考
		社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側		
SS45-CL201	SS45-1L-2								良・否	
SS45-CL202	SS45-1L-3								良・否	
SS45-CL203	SS45-1L-4								良・否	
SS45-CL204	SS45-1L-5								良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	
									良・否	

南1ホール 一次側幹線 電源試験成績表

以下の内容について相違ありません 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称												測定者																			
測定年月日		年		月		日		午前・午後		時		分		天候		晴・曇・雨・雪															
絶縁抵抗計		定格：500V/100MΩ 型式：										製造メーカー：										製造No：									
SS41変電所																															
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 750kVA 210V																				
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果											
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)											
CL101	01 1-1~2								良・否		CP101	01 1-4~7								良・否											
	02 1-3~4								良・否			02 1-1~3								良・否											
CL102	01 1-5~6								良・否		CP102	01 1-8~11								良・否											
	02 1-7~8								良・否			02 3-8~11								良・否											
CL103	01 1-9~10								良・否		CP103	01 3-4~7								良・否											
	02 3-5~6								良・否			02 3-1~3								良・否											
CL104	01 3-1~2								良・否		CP104	01 5-4~7								良・否											
	02 3-3~4								良・否			02 5-1~3								良・否											
CL105	01 3-7~8								良・否		CP105	01 5-8~11								良・否											
	02 3-9~10								良・否			02 7-8~11								良・否											
CL106	01 1-11								良・否		CP106	01 SS41-B1P-1,2								良・否											
	02 3-11								良・否			02 SS41-B1P-3,4								良・否											
CL108	01 SS41-1L-2								良・否		CP116	01 SS41-1P-3								良・否											
CL109	01 SS41-1L-4								良・否		CP117	01 SS41-1P-4								良・否											
CL110	01 SS41-1L-5								良・否											良・否											
CL111	01 SS41-1L-7								良・否											良・否											
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V																				
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果											
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)											
CL201	01 5-1~2								良・否		CP201	01 7-4~7								良・否											
	02 5-3~4								良・否			02 7-1~3								良・否											
CL202	01 5-5~6								良・否		CP202	01 9-8~11								良・否											
	02 5-7~8								良・否			02 11-8~11								良・否											
CL203	01 5-9~10								良・否		CP203	01 9-1~3								良・否											
	02 7-5~6								良・否			02 9-4~7								良・否											
CL204	01 7-1~2								良・否		CP204	01 11-1~3								良・否											
	02 7-3~4								良・否			02 11-4~7								良・否											
CL205	01 7-7~8								良・否		CP206	01 SS41-1P-1								良・否											
	02 7-9~10								良・否		CP207	01 SS41-1P-2								良・否											
CL206	01 5-11								良・否											良・否											
	02 7-11								良・否											良・否											
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ4W 500kVA 420V-240V																				
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果											
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)											
CL301	01 9-1~2								良・否		CP301	01 SS41-B1P-5								良・否											
	02 9-3~4								良・否			02 SS41-B1P-6								良・否											
CL302	01 9-5~6								良・否		CP302	01								良・否											
	02 9-7~8								良・否			02								良・否											
CL303	01 9-9~10								良・否		CP303	01								良・否											
	02 11-5~6								良・否			02								良・否											
CL304	01 11-1~2								良・否		CP304	01								良・否											
	02 11-3~4								良・否			02								良・否											
CL305	01 11-7~8								良・否											良・否											
	02 11-9~10								良・否											良・否											
CL306	01 9-11								良・否											良・否											
	02 11-11								良・否											良・否											
展示用電灯 No.4 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																															
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果											
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)											
CL401	SS41-B1L-1								良・否											良・否											
CL402	SS41-B1L-2								良・否											良・否											
									良・否											良・否											
									良・否											良・否											

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

南2ホール 一次側幹線 電源試験成績表

以下の内容について相違ありません 工事監督者 講習番号 資格番号

展示会名称												測定者													
測定年月日		年		月		日		午前・午後		時		分		天候		晴・曇・雨・雪									
絶縁抵抗計		定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：																							
SS42変電所																									
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V											展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 750kVA 210V														
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果					
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)					
CL101	01 11-1~2								良・否		CP101	01 11-4~7								良・否					
	02 11-3~4								良・否			02 11-1~3								良・否					
CL102	01 11-5~6								良・否		CP102	01 11-8~11								良・否					
	02 11-7~8								良・否			02 9-8~11								良・否					
CL103	01 11-9~10								良・否		CP103	01 9-4~7								良・否					
	02 9-5~6								良・否			02 9-1~3								良・否					
CL104	01 9-1~2								良・否		CP104	01 7-4~7								良・否					
	02 9-3~4								良・否			02 7-1~3								良・否					
CL105	01 9-7~8								良・否		CP105	01 7-8~11								良・否					
	02 9-9~10								良・否			02 5-8~11								良・否					
CL106	01 11-11								良・否		CP106	01 SS42-B1P-1,2								良・否					
	02 9-11								良・否			02 SS42-B1P-3,4								良・否					
CL108	01 SS42-1L-1								良・否		CP116	01 SS42-1P-3								良・否					
CL109	01 SS42-1L-3								良・否		CP117	01 SS42-1P-4								良・否					
CL110	01 SS42-1L-6								良・否											良・否					
CL111	01 SS42-1L-8								良・否											良・否					
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V														
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果					
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)					
CL201	01 7-1~2								良・否		CP201	01 5-4~7								良・否					
	02 7-3~4								良・否			02 5-1~3								良・否					
CL202	01 7-5~6								良・否		CP202	01 3-8~11								良・否					
	02 7-7~8								良・否			02 1-8~11								良・否					
CL203	01 7-9~10								良・否		CP203	01 3-1~3								良・否					
	02 5-5~6								良・否			02 3-4~7								良・否					
CL204	01 5-1~2								良・否		CP204	01 1-1~3								良・否					
	02 5-3~4								良・否			02 1-4~7								良・否					
CL205	01 5-7~8								良・否		CP206	01 SS42-1P-1								良・否					
	02 5-9~10								良・否		CP207	01 SS42-1P-2								良・否					
CL206	01 7-11								良・否											良・否					
	02 5-11								良・否											良・否					
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V											展示用動力 No.3 Tr 3φ4W 500kVA 420V-240V														
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果					
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)					
CL301	01 3-1~2								良・否		CP301	01 SS42-B1P-5								良・否					
	02 3-3~4								良・否			02 SS42-B1P-6								良・否					
CL302	01 3-5~6								良・否		CP302	01								良・否					
	02 3-7~8								良・否			02								良・否					
CL303	01 3-9~10								良・否		CP303	01								良・否					
	02 1-5~6								良・否			02								良・否					
CL304	01 1-1~2								良・否		CP304	01								良・否					
	02 1-3~4								良・否			02								良・否					
CL305	01 1-7~8								良・否											良・否					
	02 1-9~10								良・否											良・否					
CL306	01 3-11								良・否											良・否					
	02 1-11								良・否											良・否					
展示用電灯 No.4 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認			結 果					
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)		幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)					
CL401	SS42-B1L-1								良・否											良・否					
CL402	SS42-B1L-2								良・否											良・否					
									良・否											良・否					
									良・否											良・否					

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

南3ホール 一次側幹線 電源試験成績表

以下の内容について相違ありません 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称												測定者							
測定年月日		年		月		日		午前・午後		時		分		天候		晴・曇・雨・雪			
絶縁抵抗計		定格：500V/100MΩ		型式：		製造メーカー：		製造No：											
SS43変電所																			
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 750kVA 210V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL101	01	1-1~2							良・否	CP101	01	1-4~7							良・否
	02	1-3~4							良・否		02	1-1~3							良・否
CL102	01	1-5~6							良・否	CP102	01	1-8~11							良・否
	02	1-7~8							良・否		02	3-8~11							良・否
CL103	01	1-9~10							良・否	CP103	01	3-4~7							良・否
	02	3-5~6							良・否		02	3-1~3							良・否
CL104	01	3-1~2							良・否	CP104	01	5-4~7							良・否
	02	3-3~4							良・否		02	5-1~3							良・否
CL105	01	3-7~8							良・否	CP105	01	5-8~11							良・否
	02	3-9~10							良・否		02	6-8~11							良・否
CL106	01	1-11							良・否	CP115	01	SS43-4P-3							良・否
	02	3-11							良・否		CP116	01	SS43-4P-4						
CL108	01	SS43-4L-9							良・否										
CL109	01	SS43-4L-10							良・否										良・否
CL110	01	SS43-4L-12							良・否										良・否
CL111	01	SS43-4L-14							良・否										良・否
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL201	01	5-1~2							良・否	CP201	01	6-4~7							良・否
	02	5-3~4							良・否		02	6-1~3							良・否
CL202	01	5-5~6							良・否	CP202	01	8-8~11							良・否
	02	5-7~8							良・否		02	10-8~11							良・否
CL203	01	5-9~10							良・否	CP203	01	8-1~3							良・否
	02	6-5~6							良・否		02	8-4~7							良・否
CL204	01	6-1~2							良・否	CP204	01	10-1~3							良・否
	02	6-3~4							良・否		02	10-4~7							良・否
CL205	01	6-7~8							良・否	CP206	01	SS43-4P-1							良・否
	02	6-9~10							良・否		CP207	01	SS42-4P-2						
CL206	01	5-11							良・否										
	02	6-11							良・否										良・否
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ4W 500kVA 420V-240V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL301	01	8-1~2							良・否	CP301	01	SS43-4P-6							良・否
	02	8-3~4							良・否		02	SS43-4P-7							良・否
CL302	01	8-5~6							良・否	CP302	01								良・否
	02	8-7~8							良・否		02								良・否
CL303	01	8-9~10							良・否	CP303	01								良・否
	02	10-5~6							良・否		02								良・否
CL304	01	10-1~2							良・否	CP304	01								良・否
	02	10-3~4							良・否		02								良・否
CL305	01	10-7~8							良・否										良・否
	02	10-9~10							良・否										良・否
CL306	01	8-11							良・否										良・否
	02	10-11							良・否										良・否
展示用電灯 No.4 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																			
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL401	01								良・否										良・否
	02								良・否										良・否

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

南4ホール 一次側幹線 電源試験成績表

以下の内容について相違ありません 工事監督者

講習番号

資格番号

展示会名称										測定者									
測定年月日										年 月 日 午前・午後 時 分 天候									
絶縁抵抗計										定格：500V/100MΩ 型式： 製造メーカー： 製造No：									
SS44変電所																			
展示用電灯 No.1 Tr 1φ3W 500kVA 210-105V										展示用動力 No.1 Tr 3φ3W 750kVA 210V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL101	01 10-1~2								良・否	CP101	01 10-4~7								良・否
	02 10-3~4								良・否		02 10-1~3								良・否
CL102	01 10-5~6								良・否	CP102	01 10-8~11								良・否
	02 10-7~8								良・否		02 8-8~11								良・否
CL103	01 10-9~10								良・否	CP103	01 8-4~7								良・否
	02 8-5~6								良・否		02 8-1~3								良・否
CL104	01 8-1~2								良・否	CP104	01 6-4~7								良・否
	02 8-3~4								良・否		02 6-1~3								良・否
CL105	01 8-7~8								良・否	CP105	01 6-8~11								良・否
	02 8-9~10								良・否		02 5-8~11								良・否
CL106	01 10-11								良・否	CP115	01 SS44-4P-3								良・否
	02 8-11								良・否	CP116	01 SS44-4P-4								良・否
CL108	01 SS44-4L-1								良・否										良・否
CL109	01 SS44-4L-3								良・否										良・否
CL110	01 SS44-4L-9								良・否										良・否
CL111	01 SS44-4L-11								良・否										良・否
展示用電灯 No.2 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.2 Tr 3φ3W 500kVA 210V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL201	01 6-1~2								良・否	CP201	01 5-4~7								良・否
	02 6-3~4								良・否		02 5-1~3								良・否
CL202	01 6-5~6								良・否	CP202	01 3-8~11								良・否
	02 6-7~8								良・否		02 1-8~11								良・否
CL203	01 6-9~10								良・否	CP203	01 3-1~3								良・否
	02 5-5~6								良・否		02 3-4~7								良・否
CL204	01 5-1~2								良・否	CP204	01 1-1~3								良・否
	02 5-3~4								良・否		02 1-4~7								良・否
CL205	01 5-7~8								良・否	CP206	01 SS44-4P-1								良・否
	02 5-9~10								良・否	CP207	01 SS44-4P-2								良・否
CL206	01 6-11								良・否										良・否
	02 5-11								良・否										良・否
展示用電灯 No.3 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V										展示用動力 No.3 Tr 3φ4W 500kVA 420V-240V									
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL301	01 3-1~2								良・否	CP301	01 SS44-4P-6								良・否
	02 3-3~4								良・否		02 SS44-4P-7								良・否
CL302	01 3-5~6								良・否	CP302	01								良・否
	02 3-7~8								良・否		02								良・否
CL303	01 3-9~10								良・否	CP303	01								良・否
	02 1-5~6								良・否		02								良・否
CL304	01 1-1~2								良・否	CP304	01								良・否
	02 1-3~4								良・否		02								良・否
CL305	01 1-7~8								良・否										良・否
	02 1-9~10								良・否										良・否
CL306	01 3-11								良・否										良・否
	02 1-11								良・否										良・否
展示用電灯 No.4 Tr 1φ3W 300kVA 210-105V																			
EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果		EPS盤内	ビット	線間(MΩ)		大地間(MΩ)		取付確認		結 果	
幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)	幹線名称	番号	社内	SSG	社内	SSG	ケッチ ヒューズ	端子 台蓋	幹線 二次側	(SSG)
CL401	01								良・否										良・否
	02								良・否										良・否

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト

展示用幹線 電源試験成績表 (1 /)

以下の内容について相違ありません。

工事監督者

講習番号

資格番号

[illegible]

※ 絶縁測定値は線間、大地間とも最低値を記入すること

株式会社 東京ビッグサイト